


Cokół pod podstawę kołową izolowany (kCKI)



Sposób zamawiania:

- » Typ cokołu **kCKI**
- » Wymiar **d lub a_c / h / kąt dachu**
- » Materiał **OC, KO**

- ❖ rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna,
- ❖ standard: $h=550$ mm dla cokołów przytwierdzonych do dachu,
- ❖ izolacja: wełna mineralna,
- ❖ dostępne opcje cokołów:
 - do dachu prostego, do dachu skośnego,
 - z kątownikami luzem, bezpośrednio do konstrukcji,
- ❖ standardowy zakres wymiarowy znajduje się w tabeli na stronie 46.

Średnica podstawy dachowej (mm)		a_1 (mm)	Masa cokołu kCKI (kg)
d	a_c (mm)		
100	310	210	10,84
125	310	210	10,84
160	360	260	12,63
180	380	280	13,34
200	400	300	14,05
225	430	330	15,12
250	440	340	15,48
280	470	370	16,55
315	525	425	18,51
355	565	465	19,94
400	610	510	21,55
450	660	560	23,33
500	720	620	25,47
560	780	680	27,61
630	920	820	32,61
710	1000	900	35,46
800	1090	990	38,67
900	1190	1090	42,24
1000	1340	1240	65,71
1120	1410	1310	69,15
1250	1540	1440	75,54