


## Cokół pod podstawę kołową nieizolowany (kCKN)



### Sposób zamawiania:

- » Typ cokołu **kCKN**
- » Wymiar **d lub  $a_c$  / h / kąt dachu**
- » Materiał **OC, KO**

- ❖ rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna,
- ❖ standard:  $h=550$  mm dla cokołów przytwierdzonych do dachu,
- ❖ dostępne opcje cokołów:
  - do dachu prostego,                      do dachu skośnego,
  - z kątownikami luzem,                      bezpośrednio do konstrukcji,
- ❖ standardowy zakres wymiarowy znajduje się w tabeli na stronie 46.

Średnica podstawy dachowej (mm)		$a_1$ (mm)	Masa cokołu kCKN (kg)
d	$a_c$ (mm)		
100	310	210	8,55
125	310	210	8,55
160	360	260	9,90
180	380	280	10,44
200	400	300	10,97
225	430	330	11,78
250	440	340	12,05
280	470	370	12,85
315	525	425	14,33
355	565	465	15,41
400	610	510	16,62
450	660	560	17,96
500	720	620	19,57
560	780	680	21,19
630	920	820	24,95
710	1000	900	27,10
800	1090	990	29,52
900	1190	1090	32,21
1000	1340	1240	54,36
1120	1410	1310	57,18
1250	1540	1440	62,42