Nawiewnik **wirowy (NSW1)**



INFORMACJA

Nawiewnik charakteryzuje wylot powietrza z zawirowaniem, co powoduje silne zmieszanie powietrza nawiewnego z powietrzem znajdującym się w pomieszczeniu. Tylko do użytku wewnętrznego.

Sposób zamawiania:
- Typ nawiewnika **NSW1**
- Wymiar **d**
- Materiał **CZ, AL**
- Powłoka **RAL 9010**

Przykładowy format zamówienia:
- **NSW1/200/CZ/RAL 9010**

- rodzaj blachy: blacha czarna, blacha aluminiowa,
- wykonanie:
  standard: profil stalowy malowany proszkowo RAL 9010 i sztucer montażowy,
  opcja: profil AL malowany na dowolny kolor RAL (bez sztucera montażowego),
- nawiewniki mogą być wykonane z płytą 595x595 przystosowaną do montażu w stropie podwieszanym.

Wielkość nawiewnika d	Średnica d_1 (mm)	Wymiar A (mm)	Wymiar H (mm)	Wydatek powietrza (m^3/h)	Opory przepływu p[Pa]	Zasięg strumienia powietrza (m)
200	206	250	60	140-300	8-50	2-3,5
250	255	300	60	250-500	9-50	2,1-3,7
315	320	365	60	300-660	10-60	2,6-4,2
400	405	450	60	500-1000	10-66	3,1-4,5
500	505	550	60	600-1300	12-70	3,3-4,5

Prędkość zamierania strugi powietrza przy podanych zasięgach i wydatkach wynosi 0.2 m/s

Nawiewnik **wirowy (NSW2)**



INFORMACJA

Nawiewnik charakteryzuje wylot powietrza z zawirowaniem, co powoduje silne zmieszanie powietrza nawiewnego z powietrzem znajdującym się w pomieszczeniu. Tylko do użytku wewnętrznego.

Sposób zamawiania:
- Typ nawiewnika **NSW2**
- Wymiar **d**
- Materiał **CZ, AL**
- Powłoka **RAL 9010**

Przykładowy format zamówienia:
- **NSW2/200/CZ/RAL 9010**

- rodzaj blachy: blacha czarna, blacha aluminiowa,
- wykonanie:
  standard: profil stalowy malowany proszkowo RAL 9010 i sztucer montażowy,
  opcja: profil AL malowany na dowolny kolor RAL (bez sztucera montażowego).

Wielkość nawiewnika d	Wymiar Ø D	Wydatek powietrza (m^3/h)	Opory przepływu p[Pa]	Zasięg strumienia powietrza (m)
200	250	140-300	8-50	2-3,5
250	300	250-500	9-50	2,1-3,7
315	365	300-660	10-60	2,6-4,2
400	450	500-1000	10-66	3,1-4,5
500	550	600-1300	12-70	3,3-4,5

Prędkość zamierania strugi powietrza przy podanych zasięgach i wydatkach wynosi 0.2 m/s