


## Trójnik symetryczny (kTSBY)




### Sposób zamawiania:

- » Typ trójnika **kTSBY**
- » Wymiar **d<sub>1</sub>, d<sub>2</sub>, d<sub>3</sub>**
- » Materiał **OC, OK, AZ**



- ❖ rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna, alucynk,
- ❖ sposób łączenia: zgrzew, spaw,
- ❖ standard:  $\alpha=90^\circ$ ,
- ❖ założenie:  $d_1 \geq d_2$ ;  $d_1 \geq d_3$ ;  $\alpha \geq 90^\circ$ ,
- ❖ zakres wymiarowy:
  - $d_1$ : 100-1250 mm,
  - $d_2$ : 100-1250 mm,
  - $d_3$ : 100-1250 mm,
- ❖ możliwość zastosowania uszczelki,
- ❖ pełny zakres wymiarowy znajduje się w tabeli na stronie 23.

## Trójnik asymetryczny (kTABY)




### Sposób zamawiania:

- » Typ trójnika **kTABY**
- » Wymiar **d<sub>1</sub>, d<sub>2</sub>, d<sub>3</sub>**
- » Materiał **OC, OK, AZ**



- ❖ rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna, alucynk,
- ❖ sposób łączenia: zgrzew, spaw,
- ❖ założenie:  $d_1 \geq d_2$ ;  $d_1 \geq d_3$ ;  $d_2 \neq d_3$ ;  $\alpha \geq 90^\circ$ ,
- ❖ zakres wymiarowy:
  - $d_1$ : 100-1250 mm,
  - $d_2$ : 100-1250 mm,
  - $d_3$ : 100-1250 mm,
- ❖ możliwość zastosowania uszczelki,
- ❖ pełny zakres wymiarowy znajduje się w tabeli na stronie 23.

## Czwórnik symetryczny (kCZS 90°)



### Sposób zamawiania:

- » Typ czwórnika **kCZS90**
- » Wymiar **d<sub>1</sub>, d<sub>2</sub>**
- » Materiał **OC, OK, AZ**



- ❖ rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna, alucynk,
- ❖ sposób łączenia: zgrzew, spaw,
- ❖ założenie:  $d_1 \geq d_2$ ;  $d_2 = d_3$ ;  $l_2 = l_1$ ,
- ❖ zakres wymiarowy:
  - $d_1$ : 80-1250 mm,
  - $d_2$ : 80-1250 mm,
- ❖ możliwość zastosowania uszczelki,
- ❖ pełny zakres wymiarowy znajduje się w tabeli na stronie 23.