


Kolano segmentowe (kSB 30°)




Sposób zamawiania:

- » Typ kolana **kSB30**
- » Wymiar **d**
- » Materiał **OC, OK, AZ**

- ❖ rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna, alucynk,
- ❖ sposób łączenia: zamek blacharski, zgrzew, spaw,
- ❖ standard: $r=1d$,
- ❖ zakres wymiarowy:
 - $r=1,0$ dla $d=80-d=1250$ mm,
 - $r=1,5$ dla $d=80-d=1250$ mm,
 - $r=2,0$ dla $d=80-d=1250$ mm,
- ❖ możliwość zastosowania uszczelki,
- ❖ pełny zakres wymiarowy znajduje się w tabeli na stronie 23.

Kolano segmentowe (kSB 15°)



Sposób zamawiania:

- » Typ kolana **kSB15**
- » Wymiar **d**
- » Materiał **OC, OK, AZ**

- ❖ rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna, alucynk,
- ❖ sposób łączenia: zamek blacharski, zgrzew, spaw,
- ❖ standard: $r=1d$,
- ❖ zakres wymiarowy:
 - $r=1,0$ dla $d=80-d=1250$ mm,
 - $r=1,5$ dla $d=80-d=1250$ mm,
 - $r=2,0$ dla $d=80-d=1250$ mm,
- ❖ możliwość zastosowania uszczelki,
- ❖ pełny zakres wymiarowy znajduje się w tabeli na stronie 23.

Trójnik symetryczny (kTSB 90°)



Sposób zamawiania:

- » Typ trójnika **kTSB90**
- » Wymiar **d_1, d_3**
- » Materiał **OC, OK, AZ**

- ❖ rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna, alucynk,
- ❖ sposób łączenia: zgrzew, spaw,
- ❖ założenie: $d_1 \geq d_3$,
- ❖ zakres wymiarowy:
 - d_1 : 80-1250 mm,
 - d_3 : 80-1250 mm,
- ❖ możliwość zastosowania uszczelki,
- ❖ pełny zakres wymiarowy znajduje się w tabeli na stronie 23.