Kratka **wentylacyjna (KAH-I)**



INFORMACJA

Podwójny rząd kierownic usytuowanych poziomo i pionowo, pozwalających na indywidualną regulację kierunku rozpływu powietrza. Kratka znajduje zastosowanie w systemach nawiewnych i wywiewnych. Tylko do użytku wewnętrznego.

Sposób zamawiania:

- Typ kratki **KAH-I**
- Typ przepustnicy **kPP(kPV)**
- Wymiar **l x h**
- Materiał **KO, CZ, AL, OC, profil AL**
- Powłoka **RAL 9010**

Przykładowy format zamówienia:

- **KAH-I+PP/125x125/CZ/RAL 9010**

- rodzaj blachy: blacha kwasoodporna, blacha czarna, blacha aluminiowa, blacha ocynkowana, profile aluminiowe (obrzeże 25 mm),
- założenie:
  przy wymiarze l>625, h>625 wykonuje się kratkę dzieloną,
  przy wymiarze l>1225, h>1225 wykonuje się co najmniej dwie oddzielne kratki o jednakowych wymiarach,
- wykonanie:
  standard: profil stalowy malowany proszkowo RAL 9010,
  opcja: profil AL malowany na dowolny kolor RAL lub profil KO,
- średnia procentowa pow. czynna odniesiona do wym LxH wynosi 50%.

H	L								
	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	0,003	0,006	0,009	0,011	0,014	0,017	0,022	0,028	0,033
125	0,005	0,010	0,015	0,020	0,026	0,031	0,039	0,049	0,059
225	0,010	0,020	0,030	0,041	0,051	0,061	0,077	0,098	0,118
325	0,015	0,030	0,046	0,061	0,076	0,091	0,116	0,146	0,176
425	0,020	0,041	0,061	0,081	0,101	0,121	0,154	0,194	0,235
525	0,026	0,051	0,076	0,101	0,126	0,151	0,192	0,243	0,293
625	0,031	0,061	0,091	0,121	0,151	0,181	0,231	0,291	0,351
825	0,041	0,081	0,121	0,161	0,201	0,241	0,308	0,388	0,468

Powierzchnia czynna netto kratki (m^2).
Dodatkowy zakres wymiarowy znajduje się w tabeli na stronie 70.

Kratka **wentylacyjna (KAI)**



INFORMACJA

Pojedynczy rząd kierownic usytuowanych pionowo, pozwalających na indywidualną regulację kierunku rozpływu powietrza. Kratka znajduje zastosowanie w systemach nawiewnych i wywiewnych. Tylko do użytku wewnętrznego.

Sposób zamawiania:

- Typ kratki **KAI**
- Typ przepustnicy **kPP(kPV)**
- Wymiar **l x h**
- Materiał **KO, CZ, AL, OC, profil AL**
- Powłoka **RAL 9010**

Przykładowy format zamówienia:

- **KAI+PP/125x125/CZ/RAL 9010**

- rodzaj blachy: blacha kwasoodporna, blacha czarna, blacha aluminiowa, blacha ocynkowana, profile aluminiowe (obrzeże 25 mm),
- założenie:
  przy wymiarze h>625 wykonuje się kratkę dzieloną,
  przy wymiarze l>1225, h>1225 wykonuje się co najmniej dwie oddzielne kratki o jednakowych wymiarach,
- wykonanie:
  standard: profil stalowy malowany proszkowo RAL 9010,
  opcja: profil AL malowany na dowolny kolor RAL lub profil KO,
- średnia procentowa pow. czynna odniesiona do wym LxH wynosi 68%.

H	L								
	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	0,005	0,009	0,013	0,018	0,022	0,026	0,034	0,042	0,051
125	0,008	0,017	0,025	0,033	0,041	0,049	0,062	0,079	0,095
225	0,016	0,032	0,047	0,063	0,079	0,094	0,120	0,151	0,183
325	0,024	0,047	0,070	0,093	0,116	0,140	0,178	0,224	0,270
425	0,032	0,062	0,093	0,124	0,154	0,185	0,236	0,297	0,358
525	0,040	0,078	0,116	0,154	0,192	0,230	0,294	0,370	0,446
625	0,047	0,093	0,139	0,184	0,230	0,275	0,351	0,443	0,534

Powierzchnia czynna netto kratki (m^2).
Dodatkowy zakres wymiarowy znajduje się w tabeli na stronie 70.