Czwórnik **asymetryczny (kCZA 90°)**



Sposób zamawiania:

- Typ czwórnika **kCZA90**
- Wymiar **d_1, d_2, d_3**
- Materiał **OC, OK, AZ**

- rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna, alucynk,
- sposób łączenia: zgrzew, spaw,
- standard: $d_1 \geq d_2$; $d_1 \geq d_3$; $d_2 \neq d_3$,
- zakres wymiarowy:
  - d_1: 80-1250 mm,
  - d_2: 80-1250 mm,
  - d_3: 80-1250 mm,
- możliwość zastosowania uszczelki,
- pełny zakres wymiarowy znajduje się w tabeli na stronie 23.

Redukcja symetryczna **segmentowa (kRS)**



Sposób zamawiania:

- Typ redukcji **kRS**
- Wymiar **d_1, d_2**
- Materiał **OC, OK, AZ**

- rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna, alucynk,
- sposób łączenia: zamek blacharski, zgrzew, spaw,
- założenie $d_1 \geq d_2$,
- zakres wymiarowy:
  - d_1: 100-1250 mm,
  - d_2: 80-1120 mm,
- możliwość zastosowania uszczelki,
- pełny zakres wymiarowy znajduje się w tabeli na stronie 23.

Redukcja asymetryczna **segmentowa (kRA)**



Sposób zamawiania:

- Typ redukcji **kRA**
- Wymiar **d_1, d_2**
- Materiał **OC, OK, AZ**

- rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna, alucynk,
- sposób łączenia: zamek blacharski, zgrzew, spaw,
- zakres wymiarowy:
  - d_1: 100-1250 mm,
  - d_2: 80-1120 mm,
- możliwość zastosowania uszczelki,
- pełny zakres wymiarowy znajduje się w tabeli na stronie 23.