Trójnik
symetryczny (kTSBY)



Sposób zamawiania:

- Typ trójnika **kTSBY**
- Wymiar **d_1, d_2, d_3**
- Materiał **OC, OK, AZ**

- rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna, alucynk,
- sposób łączenia: zgrzew, spaw,
- standard: α=90°,
- założenie: $d_1 \geq d_2$; $d_1 \geq d_3$; α≥90°,
- zakres wymiarowy:
  - d_1: 100-1250 mm,
  - d_2: 100-1250 mm,
  - d_3: 100-1250 mm,
- możliwość zastosowania uszczelki,
- pełny zakres wymiarowy znajduje się w tabeli na stronie 23.

Trójnik
asymetryczny (kTABY)



Sposób zamawiania:

- Typ trójnika **kTABY**
- Wymiar **d_1, d_2, d_3**
- Materiał **OC, OK, AZ**

- rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna, alucynk,
- sposób łączenia: zgrzew, spaw,
- założenie: $d_1 \geq d_2$; $d_1 \geq d_3$; $d_2 \neq d_3$; α≥90°,
- zakres wymiarowy:
  - d_1: 100-1250 mm,
  - d_2: 100-1250 mm,
  - d_3: 100-1250 mm,
- możliwość zastosowania uszczelki,
- pełny zakres wymiarowy znajduje się w tabeli na stronie 23.

Czwórnik
symetryczny (kCZS 90°)



Sposób zamawiania:

- Typ czwórnika **kCZS90**
- Wymiar **d_1, d_2**
- Materiał **OC, OK, AZ**

- rodzaj blachy:blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna, alucynk,
- sposób łączenia: zgrzew, spaw,
- założenie $d_1 \geq d_2$; $d_2 = d_3$; $l_2 = l_1$,
- zakres wymiarowy:
  - d_1: 80-1250 mm,
  - d_2: 80-1250 mm,
- możliwość zastosowania uszczelki,
- pełny zakres wymiarowy znajduje się w tabeli na stronie 23.