


Złączka wewnętrzna (Nypel, kN)




Sposób zamawiania:

- » Typ złączki **kN**
- » Wymiar **d**
- » Materiał **OC, OK, AZ**



- ❖ rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna, alucynk,
- ❖ sposób łączenia: zgrzew,
- ❖ zakres wymiarowy:
d: 80-1250 mm,
- ❖ możliwość zastosowania uszczelki,
- ❖ pełny zakres wymiarowy znajduje się w tabeli na stronie 23.

Złączka zewnątrzna (Mufa, kM)



Sposób zamawiania:

- » Typ złączki **kM**
- » Wymiar **d**
- » Materiał **OC, OK, AZ**



- ❖ rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna, alucynk,
- ❖ sposób łączenia: zgrzew,
- ❖ zakres wymiarowy:
d: 80-1250 mm,
- ❖ pełny zakres wymiarowy znajduje się w tabeli na stronie 23.

Zaślepka kołowa nyplowa (kZp)



Sposób zamawiania:

- » Typ zaślepki **kZp**
- » Wymiar **d**
- » Materiał **OC, OK, AZ**



- ❖ rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna, alucynk,
- ❖ sposób łączenia: zamek blacharski, zgrzew,
- ❖ zakres wymiarowy:
d: 80-1250 mm,
- ❖ możliwość zastosowania uszczelki,
- ❖ pełny zakres wymiarowy znajduje się w tabeli na stronie 23.