


Podstawa dachowa kołowa (kBII)



Sposób zamawiania:

- » Typ podstawy **kBII**
- » Wymiar **d**
- » Materiał **OC, KO**

- ❖ rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna,
- ❖ standard: l=1500 mm,
- ❖ możliwy max. wymiar cokołu: $a_1 \times a_1$,
- ❖ podstawa od góry zakończona jest gładko (na wsuwkę) do $d=315$ mm, a większe średnice pierścieniem kKOP
- ❖ standardowy zakres wymiarowy znajduje się w tabeli na stronie 46.

Średnica podstawy dachowej (mm)	a_1 (mm)	Średnica (mm)	l_1 (mm)	Masa podstawy kBII (kg)
d		d_1 (mm)		
100	380	280	150	3,89
125	380	280	150	4,34
160	430	330	150	5,35
180	450	350	150	5,86
200	470	370	150	6,38
225	500	400	150	7,07
250	510	410	150	7,58
280	540	440	150	8,36
315	595	495	150	9,47
355	635	535	150	10,52
400	680	580	150	11,71
450	730	630	150	14,16
500	790	690	180	16,14
560	850	750	180	17,96
630	990	890	180	21,08
710	1070	970	180	23,6
800	1160	1060	220	27,18
900	1260	1160	220	34,92
1000	1400	1310	270	41,65
1120	1480	1380	270	48,61
1250	1610	1510	270	54,26