


Podstawa dachowa kołowa (kBIII)



Sposób zamawiania:

- » Typ podstawy **kBIII**
- » Wymiar **d**
- » Materiał **OC, KO**

- ❖ rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna,
- ❖ standard: l=1500 mm,
- ❖ podstawa od góry zakończona jest gładko (na wsuwkę) do d=315 mm, a większe średnice pierścieniem kKOP
- ❖ przepustnica kPK z mechanizmem ręcznym lub ciągnem,
- ❖ możliwość sterowania przepustnicą z poziomu podłogi,
- ❖ element posiada tacę ociekową kTO,
- ❖ standardowy zakres wymiarowy znajduje się w tabeli na stronie 46.

Średnica podstawy dachowej (mm)	a ₁ (mm)	Średnica (mm)	l ₁ (mm)	Masa podstawy kBIII (kg)
d		d ₁ (mm)		
100	380	280	150	5,15
125	380	280	150	5,69
160	430	330	150	6,98
180	450	350	150	7,64
200	470	370	150	8,29
225	500	400	150	9,22
250	510	410	150	9,92
280	540	440	150	11,05
315	595	495	150	12,87
355	635	535	150	14,89
400	680	580	150	17,66
450	730	630	150	21,21
500	790	690	180	24,73
560	850	750	180	28,16

Tabela 5

Standardowy zakres wymiarowy elementów dachowych i ściennych

	a (mm)										
b (mm)	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1400	1600
150											
250											
315											
400											
500											
630											
800											
1000											
1250											
1400											
1600											
1800											
2000											